



Integración Genérico

Control de versiones	2
Modelo de integración	3
Autenticación	3
Configuración de autenticación	3
Requerimientos	3
Registro de aplicación	3

Control de versiones

Versión	Fecha de modificación	Responsable	Aprobador	Resumen de cambios
1.0	28/10/2022	Anjana Producto	Anjana Producto	Creación del documento

Modelo de integración

Autenticación

La funcionalidad está directamente embebida en el microservicio de gestión de autenticación y autorización Zeus, se habilita y configura mediante el fichero de configuración de dicho microservicio.

Configuración de autenticación

En la propiedad `security.authentication.oidc.providers` colgarán los distintos proveedores de autenticación que tengamos. Se deben configurar las siguientes propiedades:

Ej.

```
security:
  ...
  authentication:
    oidc:
      providers:
        proveedorCustom:
          name: PROVEEDOR CUSTOM
          authorize-url: https://<url_autorización_proveedor>?client_id=${security.authentication.oidc.providers.proveedorCustom.client-id}&response_type=code&response_mode=query&scope=${security.authentication.oidc.providers.proveedorCustom.scopes}&redirect_uri=${security.authentication.oidc.providers.proveedorCustom.redirect-uri}
          authorize-url-portuno: https://<url_autorización_proveedor>?client_id=${security.authentication.oidc.providers.proveedorCustom.client-id}&response_type=code&response_mode=query&scope=${security.authentication.oidc.providers.proveedorCustom.scopes}&redirect_uri=${security.authentication.oidc.providers.proveedorCustom.redirect-uri-portuno}
          token-url: https://<url_token_proveedor>
          scopes: <scopes disponibles para el proveedor>
          client-id: <id>
          client-secret: <secret>
          client-authentication-method: <método de autenticación POST/GET/PUT>
          redirect-uri: https://<anjana_url>:8443/anjana/authorized
          redirect-uri-portuno: https://<anjana_url>:8443/anjana/authorized
          username-claim: <campo donde está el username>
          type: OTHER
```

Requerimientos

Registro de aplicación

La funcionalidad está directamente embebida en el microservicio de gestión de autenticación y autorización Zeus, se habilita y configura mediante el fichero de configuración de dicho microservicio.

Es necesario hacer las configuraciones pertinentes para que se habiliten las urls de redirección marcadas en el YAML de ejemplo.

Si fuera necesario existen las siguientes URLs de anjana disponibles:



- <https://<host>:<port>/anjana/authorized>
- <https://<host>:<port>/anjana/logout>